ÜRÜN BİLGİ FORMU
PRODUCT INFORMATION SHEET



KDL403 SIVA ALTI SLİM LED PANEL
KDL403 RECESSED SLIM LED PANEL

Teknik Özellikler
Technical Specifications

Mechanical Specifications
Mekanik Özellikler

Body / Gövde	**Metal**
IP Rating / IP Sınıfı	**IP20**
Cable / Kablo	**2x0.75mm²**
RAL Code / Ral Kodu	**9016**
Mounting Type / Montaj Tipi	**Surface Mounting Sıva Altı**
Fire Protection / Alev Koruması	**650°C**

Optical Specifications
Optik Özellikler

Light Source / Işık Kaynağı	**SMD LED**
Diffuser / Difüzör	**Opal**
CRI	**>80**
Colour Temperature / Renk Sıcaklığı	**3000K/4000K/6500K**
Photobiological Risk / Fotobiyolojik Risk	**RG1**
Beam Angle / Işık Açısı	**160°**

Electrical Specifications
Elektriksel Özellikler

Input Voltage / Giriş Gerilimi	**220-240Vac**
Frequency / Frekans	**50-60Hz**
Class / Sınıf	**Class II**
System Lifetime / Sistem Ömrü	**>20.000h**
Power Factor / Güç Faktörü	**>0,50**
Operating Temperature / Çalışma Sıcaklığı	**-10°C / +40°C**
Standards / Standartlar	**IEC60598-2-2**
Energy Class / Enerji Sınıfı	**G**

Technical Drawing
Teknik Çizim



Code No Ürün Kodu	Power Güç (W)	Luminous Flux Işık Akısı (lm)	Colour Temp. Renk Sıcaklığı (K)	Efficacy Factor Etkinlik (lm/W)	Dimensions Boyutlar (cm)	Cut Size Kesim (mm)	Pcs/Pack Koli Adedi	Package Vol. Hacim (m3)	Weight Ağırlık (kg)
KDL404	3W	180lm	3000K/4000K/6500K	60	65*80 mm	-	100	-	-
KDL400	6W	510lm	3000K/4000K/6500K	85	105*120 mm	-	100	-	-
KDL405	9W	630lm	3000K/4000K/6500K	70	120*145 mm	-	60	-	-
KDL401	12W	900lm	3000K/4000K/6500K	75	170*152 mm	-	40	-	-
KDL402	15W	1200lm	3000K/4000K/6500K	80	190*170 mm	-	40	-	-
KDL403	18W	1440lm	3000K/4000K/6500K	80	220*200 mm	-	30	-	-
KDL407	24W	1920lm	3000K/4000K/6500K	80	295*275 mm	-	20	-	-