ÜRÜN BİLGİ FORMU
PRODUCT INFORMATION SHEET



KDL404 SIVA ALTI SLİM LED PANEL
KDL404 RECESSED SLIM LED PANEL

Teknik Özellikler
Technical Specifications

Mechanical Specifications
Mekanik Özellikler

Body / Gövde	Metal
IP Rating / IP Sınıfı	IP20
Cable / Kablo	2×0.75mm²
RAL Code / Ral Kodu	9016
Mounting Type / Montaj Tipi	Surface Mounting Sıva Altı
Fire Protection / Alev Koruması	650°C

Optical Specifications
Optik Özellikler

Light Source / Işık Kaynağı	SMD LED
Diffuser / Difüzör	Opal
CRI	>80
Colour Temperature / Renk Sıcaklığı	3000K/4000K/6500K
Photobiological Risk / Fotobiyolojik Risk	RG1
Beam Angle / Işık Açısı	160°

Electrical Specifications
Elektriksel Özellikler

Input Voltage / Giriş Gerilimi	220-240Vac
Frequency / Frekans	50-60Hz
Class / Sınıf	Class II
System Lifetime / Sistem Ömrü	>20.000h
Power Factor / Güç Faktörü	>0,50
Operating Temperature / Çalışma Sıcaklığı	-10°C / +40°C
Standards / Standartlar	IEC60598-2-2
Energy Class / Enerji Sınıfı	G

Technical Drawing
Teknik Çizim



Code No Ürün Kodu	Power Güç (W)	Luminous Flux Işık Akısı (lm)	Colour Temp. Renk Sıcaklığı (K)	Efficacy Factor Etkinlik (lm/W)	Dimensions Boyutlar (cm)	Cut Size Kesim (mm)	Pcs/Pack Koli Adedi	Package Vol. Hacim (m3)	Weight Ağırlık (kg)
KDL404	3W	180lm	3000K/4000K/6500K	60	65*80 mm	-	100	-	-
KDL400	6W	510lm	3000K/4000K/6500K	85	105*120 mm	-	100	-	-
KDL405	9W	630lm	3000K/4000K/6500K	70	120*145 mm	-	60	-	-
KDL401	12W	900lm	3000K/4000K/6500K	75	170*152 mm	-	40	-	-
KDL402	15W	1200lm	3000K/4000K/6500K	80	190*170 mm	-	40	-	-
KDL403	18W	1440lm	3000K/4000K/6500K	80	220*200 mm	-	30	-	-
KDL407	24W	1920lm	3000K/4000K/6500K	80	295*275 mm	-	20	-	-